



# Shahcheragh Lighting Industries Datasheet

۷۰۰۲

ورژن:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ:

**نام محصول:**

**پنل ال ای دی آيسان ۹۰ وات**

**نوع نصب:**

**توکار / سقفی**



## **توضیحات محصول:**

پنل های ال ای دی توکار آيسان با ظاهری زیبا ، دارای علامت استاندارد کالا می باشند. هیت سینک فلزی با کیفیت ، بدنه گالوانیزه ساخته شده با بهترین متریال موجود در بازار، طول عمر بالا و پخش نوری مناسب به همراه دوسال ضمانت بی قید و شرط این محصول ، رضایت خاطر شما مشتریان گرامی را در استفاده از آن به همراه خواهد داشت.

شاه چراغ پارس پارس



# جدول اطلاعات فنی

۷۰۰۲

ورژن ۸

۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ:

Product Name:	Aisan ۹۰ W		نام چراغ:
Electrical Parameters:			مشخصات الکتریکی و دمایی:
V <sub>in</sub> (V):	۲۱۰ ~ ۲۴۰		ولتاژ نامی تغذیه (ولت):
I <sub>in</sub> (A):	۰٫۶۵۰		جریان ورودی (آمپر):
Power(W):	۹۰W ±۱۰٪		توان چراغ (وات):
Power Factor:	>۰٫۶		ضریب توان:
F <sub>in</sub> (Hz):	۵۰/۶۰		فرکانس نامی تغذیه (هرتز):
THD:	<۱۳۰		اعوجاج هارمونیکی:
Insulation class:	Class I		کلاس عایقی:
TC(°C):	۴۰		دمای بدنه (درجه سلسیوس):
Photometric Parameters:			مشخصات نوری:
Light source type:	LED		نوع منبع نور:
LED Chip:	۳۷۰٫۵W, ۲۸۳۵		دیود نوری:
Energy Efficiency Class:	A+		کلاس بهره انرژی:
Luminous Flux(Lm):	۷۹۲۰		شار نوری چراغ (لومن):
Efficiency(Lm/W):	۸۸		بهره نوری (لومن بر وات):
CCT(K):	۳۰۰۰, ۴۲۰۰, ۶۵۰۰		دمای رنگ (کلوین):
CRI:	>۸۰		شاخص نمود رنگ:
SDCM:	<۵		انحراف معیار استاندارد رنگ:
Electrical efficiency:	۱۳		بازدهی الکتریکی:
Fliker:	Fliker Free	بدون فلیکر	حفاظت چشم:
Optical flux stability:	More than ۱۰,۰۰۰ hours	بیش از ۱۰۰۰۰ ساعت	ثبات شار نوری:
Optical stability rating:	L۷۰		رده بندی ثبات نوری:



# جدول اطلاعات فنی

۷۰۰۲

وژن:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ:

Body / Installation Characteristics:		مشخصات بدنه / نصب:
Body Material:	Fe + PS	جنس بدنه:
Net Weight(Kg):	۲,۷۲۰	وزن چراغ (کیلو گرم):
Dimensions(mm):	L:۵۹۵ W:۵۹۵ H:۴۰ ، ارتفاع: ۴۰ ، عرض: ۵۹۵ ، طول: ۵۹۵	ابعاد چراغ (میلیمتر):
Installation type:	Ceiling , built-in توکار ، سقفی	نوع نصب:
Body Color:	Wite سفید	رنگ بدنه:
Material of wire and cable:	Refractory wire PVC سیم افشان PVC	جنس سیم و کابل:
Size of wires and cables :	X mm <sup>۲</sup>	اندازه سیم و کابل:
Ballast / Driver Type:	Switching سوئیچینگ	نوع بالاست / درایور:
Ballast / Driver feature (output channels):	SINGLE CHANEL	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی):
Wire angle(Degree):	۹۰	زاویه سیم (درجه):
PCB:	ACCL ۰/۹mm ۱ <sup>۸</sup> μ ۱W/mk	برد مدار چاپی:
IP:	۲۰	درجه حفاظت:
Diffuser:	PS ۱,۲ mm	دیفیوزر:
Package type:	Carton کارتن	نوع بسته بندی:
Cutting size(mm):	۶۰۰*۶۰۰	سایز برش در سقف (میلیمتر):
Number in the package(PCS):	۴	تعداد در بسته بندی (عدد):
Beam Angle:	۱۵۰	زاویه تابش نور: