

شهراد ۱۵ وات

اطلاعات فنی

Product Name:	SHAHRAD		نام چراغ
Installation type	سقفی، توکار		نوع نصب
Energy consumption category	A		رده مصرف انرژی
Light source type	LED SMD		نوع منبع نور
CCT	۳۰۰۰، ۴۲۰۰، ۶۵۰۰	۶۵۰۰، ۴۲۰۰، ۳۰۰۰	دمای رنگ نور
TC	۸۸°C		دمای بدنه
Optical flux stability	More than ۱۰,۰۰۰ hours	بیش از ۱۰۰۰۰ ساعت	ثبات شار نوری
Optical stability rating	LV۰		رده بندی ثبات نوری
CRI	>۸۰		ضریب نمود رنگ
SDCM	>4		انحراف معیار استاندارد رنگ
Power	۱۵W ±۱۰٪		توان چراغ (وات)
PCB	ACCL ۰.۹mm ۱۸μ ۱W/mk		مدار چاپی
LED Chip	۲۸۳۵ ۰.۵W ۳V		دیود نوری
PF	۰/۵		ضریب توان
THD	>۱۳۰		ضریب هارمونیک
luminous	۱۳۵۰ LM		شار نوری چراغ
	۹۰		بهره نوری
Electrical efficiency	۱۳		بازدهی الکتریکی
Insulation class	CLASS ۰		کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	سوئیچینگ		بالاست / درایور
FLIKER	FLIKER FREE		حفاظت چشم
Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)	

V_{in}	۲۱۰-۲۴۰ VAC	ولتاژ نامی تغذیه
I_{in}	۱۱۷ mA	جریان ورودی
F_{in}	۵۰/۶۰ Hz	فرکانس نامی تغذیه
IP	۲۰	درجه حفاظت
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	جنس سیم و کابل
		سیم افشان PVC
Size (cross section) of wires and cables	۰.۲۵	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل
Body Material	ALU + PP	جنس بدنه
Body color	White	رنگ بدنه
		سفید
Diffuser	PP	دیفیوزر
Beam Angle	۱۲۰	زاویه تابش نور
Package type	Carton	نوع بسته بندی
		کارتن
Cutting size	mm	سایز برش در سقف
Number in the package	۰ Pcs	تعداد در بسته بندی
		عدد
Weight	۱۲۵g	وزن
Dimensions	۱۲۳*۲۰	ابعاد
Wire angle	۹۰	زاویه سیم

