

ROZHAN VW

پنل های روکار روزان - نصب آسان

اطلاعات فنی

Product Name:	ROZHAN		نام چراغ
Installation type	سقفی، توکار		نوع نصب
Energy consumption category	A		رده مصرف انرژی
Light source type	LED SMD		نوع منبع نور
CCT	۳۰۰۰، ۴۲۰۰، ۶۵۰۰	۶۵۰۰، ۴۲۰۰، ۳۰۰۰	دمای رنگ نور
TC	۷۵°C		دمای بدنه
Optical flux stability	More than ۱۰,۰۰۰ hours	بیش از ۱۰۰۰۰ ساعت	ثبات شار نوری
Optical stability rating	LV۰		رده بندی ثبات نوری
CRI	>۸۰		ضریب نمود رنگ
SDCM	>4		انحراف معیار استاندارد رنگ
Power	۶.۵W ±۱۰٪		توان چراغ (وات)
PCB	ACCL ۰.۹mm ۱۸μ ۱W/mk		مدار چاپی
LED Chip	۲۸۳۵ ۰.۵W ۱۸V		دیود نوری
PF	۰/۵		ضریب توان
THD	>۱۳۰		ضریب هارمونیک
luminous	۳۵۰ LM		شار نوری چراغ
Electrical efficiency	۷,۹		بازدهی الکتریکی
Insulation class	CLASS ۰		کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	DOB		بالاست / درایور
FLIKER	FLIKER FREE		حفاظت چشم
Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL		ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)
V _{in}	۲۱۰-۲۴۰ VAC		ولتاژ نامی تغذیه
I _{in}	۴۸ mA		جریان ورودی

F _{in}	۵۰/۶۰ Hz	فرکانس نامی تغذیه	
IP	۲۰	درجه حفاظت	
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	سیم افشان PVC	جنس سیم و کابل
Size (cross section) of wires and cables	۰.۲۵	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل	
Body Material	ALU + ABS + PS	جنس بدنه	
Body color	White	سفید	رنگ بدنه
Diffuser	PS ۱,۲ mm	دیفیوزر	
Beam Angle	۱۲۰	زاویه تابش نور	
Package type	Carton	کارتن	نوع بسته بندی
Number in the package		تعداد در بسته بندی	
Weight	۷۰g	وزن	
Dimensions	۹۰*۴۰	ابعاد	
Wire angle	۹۰	زاویه سیم	

