

# RONAK ۲۴W

پنل های گرد توکار روناک. دارای علامت استاندارد کالا

## اطلاعات فنی

Product Name:	RONAK		نام چراغ
Installation type	سقفی، توکار		نوع نصب
Energy consumption category	A		رده مصرف انرژی
Light source type	LED SMD		نوع منبع نور
CCT	۳۰۰۰، ۴۲۰۰، ۶۵۰۰	۶۵۰۰، ۴۲۰۰، ۳۰۰۰	دمای رنگ نور
TC	۷۵°C		دمای بدنه
Optical flux stability	More than ۱۰,۰۰۰ hours	بیش از ۱۰۰۰۰ ساعت	ثبات شار نوری
Optical stability rating	LV۰		رده بندی ثبات نوری
CRI	>۸۰		ضریب نمود رنگ
SDCM	>4		انحراف معیار استاندارد رنگ
Power	۲۴W ±۱۰٪		توان چراغ (وات)
PCB	ACCL ۰.۹mm ۱۸μ ۱W/mk		مدار چاپی
LED Chip	۲۸۳۵ ۰.۵W ۱۸V		دیود نوری
PF	۰/۵		ضریب توان
THD	>۱۳۰		ضریب هارمونیک
luminous	۱۲۰۰ LM		شار نوری چراغ
Electrical efficiency	۷,۹		بازدهی الکتریکی
Insulation class	CLASS ۰		کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	DOB		بالاست / درایور
FLIKER	FLIKER FREE		حفاظت چشم

Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)
V <sub>in</sub>	۲۱۰-۲۴۰ VAC	ولتاژ نامی تغذیه
I <sub>in</sub>	۱۹۹ mA	جریان ورودی
F <sub>in</sub>	۵۰/۶۰ Hz	فرکانس نامی تغذیه
IP	۲۰	درجه حفاظت
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	جنس سیم و کابل
		سیم افشان PVC
Size (cross section) of wires and cables	۰.۲۵	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل
Body Material	ALU + ABS + PS	جنس بدنه
Body color	White	رنگ بدنه
		سفید
Diffuser	PS ۱,۲ mm	دیفیوزر
Beam Angle	۱۲۰	زاویه تابش نور
Package type	Carton	نوع بسته بندی
		کارتن
Number in the package	۰ Pcs	تعداد در بسته بندی
		۰ عدد
Weight	۲۵۲ gr , ۲۶۲gr	وزن
Dimensions	۲۵.۰* ۵۹mm	ابعاد
Wire angle	۹۰	زاویه سیم

