

HTL14W

براکت های ال ای دی HTL
کم مصرف ، نصب بسیار آسان، رنگ بدنه پودری الکترواستاتیک

اطلاعات فنی

Product Name:	HTL		نام چراغ
Installation type	دیواری ، روکار		نوع نصب
Energy consumption category			رده مصرف انرژی
Light source type	LED SMD		نوع منبع نور
CCT	3000,4200,6500	6500 ، 4200 ، 3000	دمای رنگ نور
TC			دمای بدنه
Optical flux stability	More than 10,000 hours	بیش از 10000 ساعت	ثبات شار نوری
Optical stability rating	L80		رده بندی ثبات نوری
CRI	>80		ضریب نمود رنگ
SDCM	>4		انحراف معیار استاندارد رنگ
Power	14 W ±10%		توان چراغ (وات)
PCB	ACCL 0.9mm 18μ 1W/mk		مدار چاپی
LED Chip	2835 0.5W 18 V		دیود نوری
PF	0/5		ضریب توان
THD	>130		ضریب هارمونیک
luminous	LM		شار نوری چراغ
Electrical efficiency			بازدهی الکتریکی
Insulation class	CLASS 0		کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	DOB		بالاست / درایور
FLIKER	-		حفاظت چشم
Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL		ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)

V_{in}	210-240 VAC	ولتاژ نامی تغذیه
I_{in}	mA	جریان ورودی
F_{in}	50/60 Hz	فرکانس نامی تغذیه
IP		درجه حفاظت
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	سیم افشان PVC جنس سیم و کابل
Size (cross section) of wires and cables	0.25	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل
Body Material	ALU + ABS + PC	جنس بدنه
Body color	White	سفید رنگ بدنه
Diffuser	pc 1.2 mm	دیفیوزر
Beam Angle	120	زاویه تابش نور
Package type	Carton	نوع بسته بندی کارتن
Number in the package	Pcs	تعداد در بسته بندی عدد
Weight		وزن
Dimensions		ابعاد
Wire angle	90	زاویه سیم

