

## HTL85W

براکت های ال ای دی HTL  
کم مصرف ، نصب بسیار آسان، رنگ بدنه پودری الکترواستاتیک

### اطلاعات فنی

Product Name:	HTL	نام چراغ
Installation type	دیواری ، روکار	نوع نصب
Energy consumption category	<b>A</b>	رده مصرف انرژی
Light source type	LED SMD	نوع منبع نور
CCT	3000,4200,6500	3000 ، 4200 ، 6500
TC	70	دمای بدنه
Optical flux stability	More than 10,000 hours	بیش از 10000 ساعت
Optical stability rating	L80	رده بندی ثبات نوری
CRI	>80	ضریب نمود رنگ
SDCM	>4	انحراف معیار استاندارد رنگ
Power	85 W ±10%	توان چراغ (وات)
PCB	ACCL 0.9mm 18μ 1W/mk	مدار چاپی
LED Chip	2835 0.5W 18 V	دیود نوری
PF	0/5	ضریب توان
THD	>130	ضریب هارمونیک
luminous	4250 LM	شار نوری چراغ
Electrical efficiency	8.8	بازدهی الکتریکی
Insulation class	CLASS 0	کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	DOB	بالاست / درایور
FLIKER	-	حفاظت چشم
Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)

V <sub>in</sub>	210-240 VAC	ولتاژ نامی تغذیه
I <sub>in</sub>	480 mA	جریان ورودی
F <sub>in</sub>	50/60 Hz	فرکانس نامی تغذیه
IP	IP30	درجه حفاظت
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	سیم افشان PVC جنس سیم و کابل
Size (cross section) of wires and cables	0.25	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل
Body Material	ALU + ABS + PC	جنس بدنه
Body color	White	سفید رنگ بدنه
Diffuser	pc 1.2 mm	دیفیوزر
Beam Angle	120	زاویه تابش نور
Package type	Carton	نوع بسته بندی کارتن
Number in the package	Pcs	تعداد در بسته بندی عدد
Weight	465g	وزن
Dimensions	1120*50*35	ابعاد
Wire angle	90	زاویه سیم



shahcheragh