



Shahcheragh Lighting Industries Datasheet

۰۰۱

ورژن :

۱۴۰۴/۰۶/۲۹

تاریخ :

	V _{1.0}	ورژن :
	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	تاریخ :
Product Name	Ronika ۲۴W	نام محصول
Electrical and Thermal Parameters مشخصات الکتریکی و دمایی		
Vin(V)	۲۳۰	ولتاژ اسمی
Fin(Hz)	۵۰	فرکانس اسمی
Rated Power(W)	۲۴	توان اسمی
PowerFactor/PPF	> ۰.۵	ضریب توان
Iin (A)	۰.۲۰۹	جریان ورودی
THD	< ۱۳۰	اعوجاج هارمونیک کل
Insulation Class	Class I	کلاس عایقی
Body Temp TC (°C)	۶۵	دمای بدنه
Photometric Parameters مشخصات نوری		
Light Source Type	LED	نوع منبع نور
LED Description	۱۸V۰.۵W, ۲۸۳۵	مشخصات LED
Energy Efficiency Class	A	کلاس بهره‌انرژی
Luminous Flux(Lm)	۱۶۸۰	شار نوری
Efficiency(Lm/w)	۷۰	بهره نوری
CCT (K)	۳۵۰۰-۴۵۰۰-۶۵۰۰	دمای رنگ
CRI (Ra)	۸۰	شاخص نمود رنگ
SDCM	۵	انحراف معیار استاندارد برای تطابق رنگ
Electrical Efficiency	۱۰.۲۹۴۱۱۷۶۵	بازدهی الکتریکی
Optical Flux Stability	> ۱۰۰۰ Hours	ثبات شار نوری
Optical Stability Rating	L۷۰	رده بندی ثبات نوری
Body Characteristics مشخصات بدنه		
Body Material	ALU+PP+PS	جنس بدنه
Body Color	White	رنگ بدنه
Diffuser Material	PS-۱.۳mm	جنس دیفیوزر
PCB	ACCL۱۰۶۰-۱mm-۱۸u-۱w/mk	بردمدار چاپی
Holder Material	Metal spring	جنس نگهدارنده
Material of Wire and Cable	PVC ۰.۲۵mm ^۲ سیم افشان	جنس دوشاخه/سیم
Net Weight (Kg)	۰.۲۵۲	وزن چراغ
Dimensions (L*W*H)(mm)	۲۶۱,۲۶۱,۶۷	ابعاد



Shahcheragh Lighting Industries Datasheet

۰۰۱

ورژن:

۱۴۰۴/۰۶/۲۹

تاریخ:

Wire Length(cm)	۲۰	طول سیم
LED module type	نوع اول: ماژول LED بالاست سرخود	نوع ماژول LED
LED module structure	ماژول LED یکپارچه	ساختار ماژول LED
Number in the Package (PCS)	۰	تعداد در بسته

مشخصات نصب Installation Characteristics

InstalationType	سقفی - توکار	نوع نصب
Accessories	*	لوازم جانبی
Sensor	*	سنسور
Ingress Protection (IP)	IP ۴۰	محافظت در برابر نفوذ
Package Type	کارتن	نوع بسته بندی
Beam Angle(°)	۱۲۰	زاویه تابش نور
Wire angle(°)	۹۰	زاویه سیم
SPRING TO SPRING (mm)	۲۲۰	فاصله فنر تا فنر
Cutting Size (mm)	۲۳۰	اندازه برش
Face Diameter(mm)	۲۶۰	ابعاد ظاهری