

RONAK ۱۲W

پنل های گرد توکار روناک. دارای علامت استاندارد کالا

اطلاعات فنی

Product Name:	RONAK		نام چراغ
Installation type	سقفی، توکار		نوع نصب
Energy consumption category	A		رده مصرف انرژی
Light source type	LED SMD		نوع منبع نور
CCT	۳۰۰۰، ۴۲۰۰، ۶۵۰۰	۶۵۰۰، ۴۲۰۰، ۳۰۰۰	دمای رنگ نور
TC	۸۵°C		دمای بدنه
Optical flux stability	More than ۱۰,۰۰۰ hours	بیش از ۱۰۰۰۰ ساعت	ثبات شار نوری
Optical stability rating	LV۰		رده بندی ثبات نوری
CRI	>۸۰		ضریب نمود رنگ
SDCM	>4		انحراف معیار استاندارد رنگ
Power	۱۲W ±۱۰٪		توان چراغ (وات)
PCB	ACCL ۰.۹mm ۱۸μ ۱W/mk		مدار چاپی
LED Chip	۲۸۳۵ ۰.۵W ۱۸V		دیود نوری
PF	۰/۵		ضریب توان
THD	>۱۳۰		ضریب هارمونیک
luminous	۶۰۰ LM		شار نوری چراغ
Electrical efficiency	۷,۹		بازدهی الکتریکی
Insulation class	CLASS ۰		کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	DOB		بالاست / درایور
FLIKER	FLIKER FREE		حفاظت چشم
Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL		ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)

V_{in}	۲۱۰-۲۴۰ VAC	ولتاژ نامی تغذیه
I_{in}	۹۷ mA	جریان ورودی
F_{in}	۵۰/۶۰ Hz	فرکانس نامی تغذیه
IP	۲۰	درجه حفاظت
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	جنس سیم و کابل
	سیم افشان PVC	
Size (cross section) of wires and cables	۰.۲۵	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل
Body Material	ALU + PP + PS	جنس بدنه
Body color	White	رنگ بدنه
	سفید	
Diffuser	PS ۱,۲ mm	دیفیوزر
Beam Angle	۱۲۰	زاویه تابش نور
Package type	Carton	نوع بسته بندی
	کارتن	
Number in the package	۱۰۰Pcs	تعداد در بسته بندی
	۱۰۰ عدد	
Weight	۱۳۷ gr, ۱۴۷gr	وزن
Dimensions	۱۵۰*۵۰ mm , ۱۶۰*۵۰	ابعاد
Wire angle	۹۰	زاویه سیم

