



# Shahcheragh Lighting Industries Datasheet

۰۰۱

ورژن 8

۱۴۰۴/۰۷/۱۳

تاریخ :

V1.0

ورژن:

1404/05/18

تاریخ:

Product Name

SADRA 25W

نام محصول

## Electrical and Thermal Parameters مشخصات الکتریکی و دمایی

Vin(V)	230	ولتاژ اسمی (ولت)
Fin(Hz)	50	فرکانس اسمی (هرتز)
Rated Power(W)	25	توان اسمی (وات)
PowerFactor/PF	> 0.5	ضریب توان
Iin (A)	0.217	جریان ورودی (آمپر)
THD	<150	اعوجاج هارمونیک کل
InsulationClass	Class I	کلاس عایقی
Body TempTC (°C)	80	دمای بدنه (درجه سلسیوس)

## Photometric Parameters مشخصات نوری

Light SourceType	LED	نوع منبع نور
LED Description	18V0.5W,2835	مشخصات LED
Energy EfficiencyClass	A	کلاس بهره انرژی
Luminous Flux(Lm)	1625	شار نوری (لومن)
Efficiency(Lm/w)	65	بهره نوری (لومن بر وات)
CCT (K)	3500-4500-6500	دمای رنگ (کلوین)
CRI (Ra)	>80	شاخص نمود رنگ
SDCM	<5	انحراف معیار استاندارد برای تطابق رنگ
Electrical Efficiency	9.6	بازدهی الکتریکی
Optical Flux Stability	>25000Hours	ثبات شار نوری
Optical Stability Rating	L70	رده بندی ثبات نوری

## Body Characteristics مشخصات بدنه

Body Material	ALU+PS	جنس بدنه
Body Color	White	رنگ بدنه
Diffuser Material	PS	جنس دیفیوزر
PCB	ACCL1060-1mm-18u-1w/mk	برد مدار چاپی
Holder Material	Metal Fastener	جنس نگهدارنده
Material of Wire and Cable	PVC 0.25mm2 سیم افشان	جنس دوشاخه/سیم
Net Weight (Kg)	0.405	وزن چراغ (کیلو گرم)
Dimensions(L*W*H)(mm)	195*195*36	ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) (میلیمتر)



# Shahcheragh Lighting Industries Datasheet

۰۰۱

ورژن:

۱۴۰۴/۰۷/۱۳

تاریخ:

Wire Length(cm)	20	طول سیم (سانتیمتر)
LED module type	نوع اول: ماژول LED بالاست سرخود	نوع ماژول LED
LED module structure	ماژول LED یکپارچه	ساختار ماژول LED
Number in the Package(PCS)	10	تعداد در کارتن (عدد)

## مشخصات نصب Instalation Characteristics

Instalation Type	سقفی: روکار	نوع نصب
Accessories	*	لوازم جانبی
Sensor	*	سنسور
Ingress Protection(IP)	IP30	محافظت در برابر نفوذ
Package Type	کارتن	نوع بسته بندی
BeamAngle(°)	120°	زاویه تابش نور (درجه)
Wire angle(°)	90	زاویه سیم (درجه)
Spring to Spring(mm)	*	فاصله فنر تا فنر (میلیمتر)
Cutting Size(mm)	*	اندازه برش (میلیمتر)
Face Diameter(mm)	*	ابعاد ظاهری (میلیمتر)