

## آبان ۳۰ وات

پرژکتور ۳۰ وات آبان با طراحی مدرن و بسیار زیبا با منبع نور LED و با زاویه تابش مناسب، برای محیط های فروشگاه های و تجاری مدرن عرضه میگردد. صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده، نصب آسان و زیبایی از ویژگی های این چراغ می باشد.

### اطلاعات فنی

Product Name:	آبان	نام چراغ
Installation type	Out door	نوع نصب بیرونی
Energy consumption category	<b>A</b>	رده مصرف انرژی
Light source type	LED SMD	نوع منبع نور
CCT	۳۰۰۰، ۴۲۰۰، ۶۵۰۰	دمای رنگ نور ۶۵۰۰، ۴۲۰۰، ۳۰۰۰
TC	۸۵ °C	دمای بدنه
Optical flux stability	More than ۱۰,۰۰۰ hours	ثبات شار نوری بیش از ۱۰۰۰۰ ساعت
Optical stability rating	LV۰	رده بندی ثبات نوری
CRI	>۸۰	ضریب نمود رنگ
SDCM	>4	انحراف معیار استاندارد رنگ
Power	۲۵ W ±۱۰٪	توان چراغ (وات)
PCB	ACCL ۰.۹mm ۱۸μ ۱W/mk	مدار چاپی
LED Chip	۲۸۳۵ ۰.۵W ۱۸V	دیود نوری
PF	۰/۹	ضریب توان
THD	>۱۳۰	ضریب هارمونیک
luminous	۱۵۰۰ LM	شار نوری چراغ
Electrical efficiency	۱۰	بازدهی الکتریکی
Insulation class	CLASS I	کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	DOB	بالاست / درایور

FLIKER	-	حفاظت چشم
Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)
V <sub>in</sub>	۲۱۰-۲۴۰ VAC	ولتاژ نامی تغذیه
I <sub>in</sub>	۱۸۵ mA	جریان ورودی
F <sub>in</sub>	۵۰/۶۰ Hz	فرکانس نامی تغذیه
IP	۶۶	درجه حفاظت
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	جنس سیم و کابل
Size (cross section) of wires and cables	۰.۲۵	سیم افشان PVC
Body Material	ALU + PC+GLASS	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل
Body color	BLACK	جنس بدنه
Diffuser	PS ۱,۲ mm	رنگ بدنه
Beam Angle	۱۲۰	مشکی
Package type	Carton	دیفیوزر
Number in the package	۱۰ Pcs	زاویه تابش نور
Weight	۷۱۵ gr	نوع بسته بندی
Dimensions	۱۶۰ x ۱۲۳ x ۲۶ mm	تعداد در بسته بندی
Wire angle	۹۰	وزن
		ابعاد
		زاویه سیم

