

آبان ۱۰۰ وات

پرژکتور ۱۰۰ وات طراحی مدرن و بسیار زیبا با منبع نور LED و با زاویه تابش مناسب، برای محیط های فروشگاه های و تجاری مدرن عرضه میگردد. صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زننده، نصب آسان و زیبایی از ویژگی های این چراغ می باشد.

اطلاعات فنی

Product Name:	آبان	نام چراغ
Installation type	Out door	نوع نصب بیرونی
Energy consumption category	A	رده مصرف انرژی
Light source type	LED SMD	نوع منبع نور
CCT	۳۰۰۰، ۴۲۰۰، ۶۵۰۰	دمای رنگ نور ۶۵۰۰، ۴۲۰۰، ۳۰۰۰
TC	۷۸ °C	دمای بدنه
Optical flux stability	More than ۱۰,۰۰۰ hours	ثبات شار نوری بیش از ۱۰۰۰۰ ساعت
Optical stability rating	LV۰	رده بندی ثبات نوری
CRI	>۸۰	ضریب نمود رنگ
SDCM	>4	انحراف معیار استاندارد رنگ
Power	۶۰ W ±۱۰٪	توان چراغ(وات)
PCB	ACCL ۰.۹mm ۱۸μ ۱W/mk	مدار چاپی
LED Chip	۲۸۳۵ ۰.۵W ۱۸۷	دیود نوری
PF	۰/۹	ضریب توان
THD	>۱۳۰	ضریب هارمونیک
luminous	۳۰۰۰ LM	شار نوری چراغ
Electrical efficiency	۱۰	بازدهی الکتریکی
Insulation class	CLASS I	کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	DOB	بالاست / درایور

FLIKER	-	حفاظت چشم
Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)
V _{in}	۲۱۰-۲۴۰ VAC	ولتاژ نامی تغذیه
I _{in}	۱۸۵ mA	جریان ورودی
F _{in}	۵۰/۶۰ Hz	فرکانس نامی تغذیه
IP	۶۶	درجه حفاظت
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	جنس سیم و کابل
Size (cross section) of wires and cables	۰,۳۵	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل
Connector material	PC	جنس ترمینال
Body Material	ALU + pc+glass	جنس بدنه
Body color	White	رنگ بدنه
Diffuser	PS ۱,۲ mm	دیفیوزر
Beam Angle	۱۲۰	زاویه تابش نور
Package type	Carton	نوع بسته بندی
Number in the package	۱۰ Pcs	تعداد در بسته بندی
Weight	۱۲۳۰ gr	وزن
Dimensions	۲۷۰ x ۲۱۰ x ۳۰ mm	ابعاد
Wire angle	۹۰	زاویه سیم

