



Shahcheragh Lighting Industries Datasheet

۰۰۱

ورژن ۸

۱۴۰۴/۰۷/۲۷

تاریخ :

V1.0		ورژن:
1404/07/13		تاریخ:
Product Name	Aisan 120W	نام محصول
Electrical and Thermal Parameters مشخصات الکتریکی و دمایی		
Vin(V)	230	ولتاژ اسمی (ولت)
Fin(Hz)	50	فرکانس اسمی (هرتز)
Rated Power(W)	120	توان اسمی (وات)
PowerFactor/PF	> 0.6	ضریب توان
Iin (A)	0.870	جریان ورودی (آمپر)
THD	<126	اعوجاج هارمونیک کل
InsulationClass	Class I	کلاس عایقی
Body TempTC (°C)	50	دمای بدنه (درجه سلسیوس)
Photometric Parameters مشخصات نوری		
Light SourceType	LED	نوع منبع نور
LED Description	3V0.5W,2835	مشخصات LED
Energy EfficiencyClass	A+	کلاس بهره انرژی
Luminous Flux(Lm)	10200	شار نوری (لومن)
Efficiency(Lm/w)	85	بهره نوری (لومن بر وات)
CCT (K)	3500-4500-6500	دمای رنگ (کلوین)
CRI (Ra)	>80	شاخص نمود رنگ
SDCM	<5	انحراف معیار استاندارد برای تطابق رنگ
Electrical Efficiency	12.5	بازدهی الکتریکی
Optical Flux Stability	>25000Hours	ثبات شار نوری
Optical Stability Rating	L70	رده بندی ثبات نوری
Body Characteristics مشخصات بدنه		
Body Material	Iron+PP + PS	جنس بدنه
Body Color	White	رنگ بدنه
Diffuser Material	PS 1.3mm	جنس دیفیوزر
PCB	ACCL1060-1mm-18u-1w/mk	برد مدار چاپی
Holder Material	Metal Fastener	جنس نگهدارنده
Material of Wire and Cable	PVC 2*0.25mm2 کابل افشان	جنس دوشاخه/سیم
Net Weight (Kg)	2.830	وزن چراغ (کیلو گرم)
Dimensions(L*W*H)(mm)	600*600*40	ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) (میلیمتر)



Shahcheragh Lighting Industries Datasheet

۰۰۱

ورژن:

۱۴۰۴/۰۷/۲۷

تاریخ:

Wire Length(cm)	10	طول سیم (سانتیمتر)
LED module type	نوع دوم: ماژول LED دارای شبه بالاست	نوع ماژول LED
LED module structure	ماژول LED توکار	ساختار ماژول LED
Number in the Package(PCS)	5	تعداد در کارتن (عدد)
مشخصات نصب Installation Characteristics		
Instalation Type	سقفی: توکار / روکار	نوع نصب
Accessories	*	لوازم جانبی
Sensor	*	سنسور
Ingress Protection(IP)	IP20	محافظت در برابر نفوذ
Package Type	کارتن	نوع بسته بندی
BeamAngle(°)	120°	زاویه تابش نور (درجه)
Wire angle(°)	90	زاویه سیم (درجه)
Spring to Spring(mm)	*	فاصله فنر تا فنر (میلیمتر)
Cutting Size(mm)	595*595	اندازه برش (میلیمتر)
Face Diameter(mm)	600	ابعاد ظاهری (میلیمتر)