



V1.0	ورژن:
1405/03/26	تاریخ:

Product Name	FTL Plus 15W	نام محصول
--------------	--------------	-----------

Electrical and Thermal Parameters مشخصات الکتریکی و دمایی

Vin(V)	230	ولتاژ اسمی (ولت)
Fin(Hz)	50	فرکانس اسمی (هرتز)
Rated Power(W)	15	توان اسمی (وات)
PowerFactor/PF	> 0.5	ضریب توان
Iin (A)	0.130	جریان ورودی (آمپر)
THD	<135	اعوجاج هارمونیک کل
InsulationClass	Class I	کلاس عایقی
Body Temp,TC (°C)	74.1	دمای بدنه (درجه سلسیوس)

Photometric Parameters مشخصات نوری

Light SourceType	LED	نوع منبع نور
LED Description	18V0.5W,2835	مشخصات LED
Energy EfficiencyClass	A	کلاس بهره انرژی
Luminous Flux(Lm)	960	شار نوری (لومن)
Efficiency(Lm/w)	64	بهره نوری (لومن بر وات)
CCT (K)	3500-4500-6978	دمای رنگ (کلوین)
CRI (Ra)	>80	شاخص نمود رنگ
SDCM	<5	انحراف معیار استاندارد برای تطابق رنگ
Electrical Efficiency	9.4	بازدهی الکتریکی
Optical Flux Stability	>25000Hours	ثبات شار نوری
Optical Stability Rating	L70	رده بندی ثبات نوری

Body Characteristics مشخصات بدنه

Body Material	Alu+ABS+PC	جنس بدنه
Body Color	White	رنگ بدنه
Diffuser Material	PC-1.2mm	جنس دیفیوزر
PCB	ACCL1060-1mm-18u-1w/mk	برد مدار چاپی
Holder Material	Metal strip	جنس نگهدارنده
Material of Wire and Cable	2*0.25mm2 کابل تخت سفید	جنس دوشاخه/سیم
Net Weight (Kg)	0.914	وزن چراغ (کیلو گرم)
Dimensions(L*W*H)(mm)	146*71*38	ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) (میلیمتر)



Wire Length(cm)	15	طول سیم (سانتیمتر)
LED module type	نوع اول: ماژول LED بالاست سرخود	نوع ماژول LED
LED module structure	ماژول LED یکپارچه	ساختار ماژول LED
Number in the Package(PCS)	21	تعداد در کارتن (عدد)

مشخصات نصب Instalation Characteristics

Instalation Type	دیواری: روکار	نوع نصب
Accessories	پیچ و رولپلاک و بست	لوازم جانبی
Sensor	*	سنسور
Ingress Protection(IP)	40	محافظت در برابر نفوذ
Package Type	کارتن	نوع بسته بندی
BeamAngle(°)	160°	زاویه تابش نور (درجه)
Wire angle(°)	90	زاویه سیم (درجه)
Spring to Spring(mm)	*	فاصله فنر تا فنر (میلیمتر)
Cutting Size(mm)	*	اندازه برش (میلیمتر)
Face Diameter(mm)	146*71*38	ابعاد ظاهری (میلیمتر)